



ストーブ 仕様一覧

SPECIFICATION LIST


ライス パイオニックファイア




ライス パイオニックファイア
スタジオ




ライス ビバ120




ライス ビバ120
クラシックホワイト



ライス ビバ98



ライス エボカ




規格	品番	RS850	RS951	RS234	RS238	RS232	RS341
	価格(税抜)	¥ 860,000	¥ 880,000	¥ 690,000	¥ 680,000	¥ 620,000	¥ 640,000
	形式	スタンディング	スタンディング	スタンディング	スタンディング	スタンディング	スタンディング
	サイズ mm	W406-D412-H1252	W410-D410-H1380	φ452-H1218	φ452-H1218	φ452-H975	W542-D391-H1095
基本性能	重量 kg	180	195	104	104	98	120
	燃焼方式	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
	熱出力 kW (kcal/h)	3.0-5.5 (2600-4700)	3.0-5.5 (2600-4700)	2-6 (1700-5200)	2-6 (1700-5200)	2-6 (1700-5200)	4-8 (3400-6900)
	暖房面積 m ²	45-83	45-83	30-90	30-90	30-90	60-120
	燃焼効率 %	86	86	79	79	79	79
	排気煙量 g/kg	0.6	0.6	1.39	1.39	1.39	2.6
仕様	最大薪長さ(立て置き時) cm	25	25	25(33)	25(33)	25(33)	30
	フロントドア	全面ガラス	全面ガラス	全面ガラス	スチール	全面ガラス	全面ガラス
	ガラス	シングル(上段) ダブル(下段)	シングル(上段) ダブル(下段)	ダブル+IRコーティング(サイドガラス)	ダブル+IRコーティング(サイドガラス)	ダブル+IRコーティング(サイドガラス)	シングル
	煙突接続方法	上・後	上・後	上・後	上・後	上・後	上・後
	エアシステム(外気導入)	●	●	標準装備	標準装備	標準装備	●
	セルブロックシステム	●	●	●	●	●	●
	360°回転	—	左右45°回転	●	●	●	—
	エアークールハンドル	—	—	●	●	●	●
	シェーキンググレート	—	—	●	●	●	●
	灰受皿	—	—	●	●	●	●
	サイドガラス	—	—	●	●	●	—


ストーブ 仕様一覧

SPECIFICATION LIST


ライス リナ




ライス Q-20




ライス Q-BE




ライス Q-BIC



ライス Q-TEE



ライス Q-TEE 2
ライス Q-TEE 2T



()はQ-TEE 2T

規格	品番	RS331	RS730	RS261	RS705	RS835	RS838/RS838T
	価格(税抜)	¥ 490,000	¥ 780,000	¥ 780,000	¥ 760,000	¥ 430,000	¥ 490,000/¥ 500,000
	形式	スタンディング	スタンディング	スタンディング	スタンディング	スタンディング	スタンディング
基本性能	サイズ mm	W464-D410-H902	W426-D426-H1284	W370-D370-H1370	W404-D404-H1270	W435-D388-H850	W582-D410-H883(983)
	重量 kg	105	155	122.5	153	95	147(152)
	燃焼方式	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
仕様	熱出力 kW (kcal/h)	2-6 (1700-5200)	3-7 (2600-6000)	4-8 (3400-6900)	2-6 (1700-5200)	2-6 (1700-5200)	3-8 (2600-6900)
	暖房面積 m ²	30-90	45-105	60-120	30-90	30-90	45-120
	燃焼効率 %	79	79	80	75	80	81
	排気煙量 g/kg	1.39	2.9	1.4	3.4	0.8	1.8
	最大薪長さ(立て置き時) cm	25(33)	25(33)	25(33)	25(33)	25(33)	40
仕様	フロントドア	全面ガラス	スチール	全面ガラス	スチール	全面ガラス	全面ガラス
	ガラス	シングル	ダブル+IRコーティング(サイドガラス)	シングル	シングル+IRコーティング(サイドガラス)	ダブル	シングル
	煙突接続方法	上・後	上・後	上	上	上・後	上・後
	エアシステム(外気導入)	●	●	●	●	●	●
	セルブロックシステム	●	●	●	—	—	—
	360°回転	—	—	90°回転	●	—	—
	エアクールハンドル	●	—	—	●	●	●
	シェーキンググレート	●	—	—	—	●	●
	灰受皿	●	—	—	●	●	●
	サイドガラス	—	—	—	—	—	—

※薪を立てに置く場合は、火室内のパーミキュライトに寄りかからないようにします。
※離隔距離や取付、設置に関することは、販売店にお問い合わせください。