

# ストーブ仕様一覧 〈インサート型〉

	ライス ピジョ3	ライス 2:1	ライス 900	ライス 700	ライス 500
品番	RS124	RS910	RS911	RS709	RS511
価格	¥1,400,000(税込 ¥1,540,000)	¥790,000(税込 ¥869,000)	¥620,000(税込 ¥682,000)	¥600,000(税込 ¥660,000)	¥550,000(税込 ¥605,000)
規格					
形式	インサート	インサート	インサート	インサート	インサート
サイズ(枠) mm	W854-D557-H444	W746-H489	W1002-H506	W864-H574	W764-H506
重量 kg	233	140	120	125	110
燃焼方式	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
熱出力 kW (kcal/h)	5-9 (4300-7700)	3-9 (2600-7700)	5-9 (4300-7700)	3-7 (2600-6000)	4-8 (3400-6900)
燃焼面積 m <sup>2</sup>	75-120	45-135	75-135	60-105	60-120
燃焼効率 %	80	79	79	80	80
排気煙量 g/kg	6.5	3.6	2.0	2.59	1.8
最大薪長さ cm	40	40	50	45	50
フロントドア	全面ガラス	全面ガラス	スチール	スチール	スチール
ガラス	シングル+IRコーティング	ダブル+IRコーティング	シングル	シングル	シングル+IRコーティング
仕様					
煙突接続方法	上	上	上	上	上
エアシステム(外気導入)	●	●	●	●	●
口元仕様 *1	欧州	欧州	欧州	欧州	欧州

\*薪を縦に置く場合は、火室内のパーミキュライトに寄りかからないようにします。  
\*離隔距離や取付、設置に関することは、販売店にお問い合わせください。