

ストーブ仕様一覧 〈インサート型〉

	ライス 500	ライス 700	ライス 900	ライス 2:1	ライス ビジオ3	
						
	ライス 500	ライス 700	ライス 900	ライス 2:1	ライス ビジオ3	
	RS511	RS709	RS911	RS910	RS124(受注発注品)	
規格	品番	RS511	RS709	RS911	RS910	RS124(受注発注品)
	形式	インサート	インサート	インサート	インサート	インサート
	サイズ mm	W764-H506	W864-H574	W1002-H506	W746-H489	W854-D557-H444
	重量 kg	110	125	120	140	233
基本性能	燃焼方式	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
	熱出力 kW(kcal/h)	4-8(3400-6900)	3-7(2600-6000)	5-9(4300-7700)	3-9(2600-7700)	5-9(4300-7700)
	燃焼面積 m ²	60-120	60-105	75-135	45-135	75-120
	燃焼効率 %	80	80	79	79	80
	排気重量 g/kg	1.8	2.59	2.0	3.6	6.5
	最大薪長さ(薪置き時) cm	50	45	50	40	40
仕様	フロントドア	スチール	スチール	スチール	全面ガラス	全面ガラス
	ガラス	シングル+IRコーティング	シングル	シングル	ダブル+IRコーティング	シングル+IRコーティング
	煙突接続方法	上	上	上	上	上
	外気導入	●	●	●	●	●
	セルフロックシステム	—	—	—	—	—
	回転	—	—	—	—	—
	エアケールハンドル	—	—	—	—	—
	シェーキンググレート	—	—	—	—	—
灰受皿	—	—	—	—	—	
サイドガラス	—	—	—	—	—	