

ストーブ仕様一覧 (インサート型)

	ライス 900	ライス 700	ライス 2:1	ライス 500	ライス ビジオ3	
						
規格	品番	RS911	RS709	RS910	RS511 (受注発注品)	RS124 (受注発注品)
	形式	インサート	インサート	インサート	インサート	インサート
	サイズ mm	W1002×H506	W864×H574	W746×H489	W764×H506	W854×D557×H444
	重量 kg	120	125	140	110	233
基本性能	燃焼方式	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
	定格出力 kW (kcal/h)	6.9 (5930)	5.2 (4470)	6.3 (5410)	5.6 (4810)	7.9 (6790)
	出力範囲 kW (kcal/h)	5-9 (4300-7740)	3-7 (2580-6020)	3-9 (2580-7740)	4-8 (3440-6880)	5-9 (4300-7740)
	燃焼面積 m ²	75-135	60-105	45-135	60-120	75-120
	燃焼効率 %	79	80	79	80	80
	排気重量 g/kg	2.0	2.59	3.6	1.8	6.5
	最大薪長さ(薪置き時) cm	50	45	40	50	40
	フロントドア	スチール	スチール	全面ガラス	スチール	全面ガラス
ガラス	シングル	シングル	ダブル+IRコーティング	シングル+IRコーティング	シングル+IRコーティング	
仕様	煙突接続方法	上	上	上	上	上
	外気導入	●	●	●	●	●
	セルフロックシステム	—	—	—	—	—
	回転	—	—	—	—	—
	エアークールハンドル	—	—	—	—	—
	シェーキンググレート	—	—	—	—	—
	灰受皿	—	—	—	—	—
	サイドガラス	—	—	—	—	—